


FireMV™ 仕様一覧

	2画面出力							4画面出力	
	2200	2200 PCI	2250	2250 PCI-E x1	2260 New	2260 PCI-E x1 New	2260 PCI New	2400	2400 PCI
製品名	2200	2200 PCI	2250	2250 PCI-E x1	2260 New	2260 PCI-E x1 New	2260 PCI New	2400	2400 PCI
システムバス	PCI-E x16	PCI	PCI-E x16	PCI-E x1	PCI-E 2.0 x16	PCI-E 2.0	PCI	PCI-E x1	PCI
メモリ構成	128MB DDR	64MB DDR	256MB DDR2	256MB DDR2	256MB DDR2	256MB DDR2	256MB DDR2	256MB DDR	128MB DDR
ディスプレイ出力	DVI-I x2	DVI-I x2	DVI-I x2	DVI-I x2	DisplayPort x2	DisplayPort x2	DisplayPort x2	DVI-I x2	DVI-I x2
10bitディスプレイパイプライン	×	×	○	○	○	○	○	×	×
カード高	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ
カード長	ハーフサイズ	ハーフサイズ以下	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ	ハーフサイズ
DisplayPort 最大出力	-	-	-	-	2560x1600	2560x1600	2560x1600	-	-
DVI 最大出力	1600x1200	1600x1200	1920x1200	1920x1200	1920x1200	1920x1200	1920x1200	1600x1200	1600x1200
VGA 最大出力	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536	2048x1536
Vista対応 (*1)	△	×	○	○	○	○	○	△	×
消費電力 (2D / Max)	8W / 14W	8W / 12W	12W / 20W	12W / 20W	< 12W / < 20W	< 12W / < 20W	< 12W / < 20W	15W / 20W	11W / 20W

(*1) ○ : Premium △ : ドライバのみ提供 × : 非対応